

















PRODUTO : DILUENTE SHERTRUCKMIX PU UNIVERSAL
CÓDIGO : 08.40.00485

USO	# Diluição do Shertruckmix PU Acrílico # Fácil de usar e aplicar. # O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.			
COMPOSIÇÃO	# Hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos, isento de álcoois e água.			
ESPECIFICAÇÕES	Peso Específico	0,870 + - 0,05 g/cm ³		
	Validade	24 meses		
APLICAR SOBRE				
 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE				
 SEGURANÇA	# Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto. # Utilizar luvas de látex e óculos para manusear o produto. # Utilizar máscara respiradora com filtro de carvão ao manusear / aplicar o produto. # Utilizar e manusear o produto somente em locais arejados e ventilados.			
0 0	01/10/08	Original	Josevan Carvalho	Andre Cruz
REVISÃO	DATA	HISTÓRICO	ELABORADO	VERIFICADO / APROVADO

DADOS TÉCNICOS

 SISTEMA	SHERTRUCKMIX PU ACRILICO
 PROPORÇÃO	CONSULTAR FICHA TÉCNICA SHERTRUCKMIX PU ACRILICO 87.00SW840.
 CATÁLISE	
 DILUIÇÃO	
 VISCOSIDADE APLICAÇÃO	
 POT - LIFE	
 PRESSÃO DE AR	
 Nº DEMÃOS	
 INTERVALO ENTRE DEMÃOS	
 TEMPO DE SECAGEM	
 ESPESSURA DE CAMADA SECA	
 LIXAMENTO	
 RETOQUE	
 NOTAS	

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.