

Descripción del Producto:


Adecuado para preparar pequeñas superficies metálicas. Producto con buen poder de relleno y adherencia. Fácil lijado y secado rápido.

El uso de este producto es exclusivamente para profesionales debidamente capacitados.

Composición:

Resinas alquídicas, cargas minerales, solventes y aditivos.

Catálisis y / o Dilución:



Listo para el uso.

Aplicación:



Aplique de 2 a 3 pases con un intervalo de 5 a 10 minutos entre pases.

Agite bien la lata con movimientos circulares antes y durante la aplicación. No aplicar a temperaturas inferiores a 18°C con alta humedad relativa. Limpie la válvula girando la lata hacia abajo y presionando el actuador hasta que solo salga gas.

Aplicar en:

Wash Primer, Esmalte Original, Masillas

Secado:




Al aire a 25°C:

Tacto: 15 minutos

Final: 4 horas para lijado

Preparación de Superficie:



Limpie adecuadamente la superficie a pintar, eliminando las partes sueltas, el óxido, los aceites y los residuos de impregnación, con Desoleant Solution 400.

Aplique Wash Primer 045 para proteger las áreas expuestas.

Uso de EPP:



Lea las instrucciones en el reverso del envase.

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Utilizar mascarilla con filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.