

INSTRUÇÕES DE USO

1. Lixar e desengravar a superfície a ser pintada.
2. Agitar o frasco antes do uso. Aplicar de 2 a 3 passadas, com intervalo de 3 a 5 min., a uma distância de 20 a 30 cm da peça, em movimentos constantes e uniformes, até atingir a cobertura desejada.



3. Limpar a válvula virando a lata para baixo e pressionando até sair apenas o gás.



Para cores metálicas, aplicar 2 demãos de Verniz Incolor. Secagem ao ar: Para toque 15 min. Final: 12 horas. Para melhores resultados, recomenda-se o polimento.

Importante: Não aplicar em temperaturas menores de 18° C ou com alta umidade relativa do ar. Em dias frios, a lata de SprayColor e a peça devem ficar ao sol por alguns minutos antes da aplicação.



**DISQUE
LAZZURIL**
0800 725 4200
Grande SP: 2168 4200



14301636 NOV/16

www.sherwin-auto.com.br





Branco Acabamento
Ref: 00906




Branco Brastemp
Ref: 00931



Branco Geada
Ref: 01142



Branco Fosco
Ref: 08090



Amarelo Fluorescente
Ref: 09509




Amarelo Imperial
Ref: 01056




Laranja Táxi Paraná
Ref: 87541



Vermelho 3370
Ref: 05031



Vermelho Royal
Ref: 01118



Azul Caiçara
Ref: 01043




Azul Zaphiro MB
Ref: 05149




Verde Místico
Ref: 01053



Cinza Placa
Ref: 80470



Alumínio para Rodas
Ref: 00908




Prata Lunar
Ref: 01542



Bege Mediterrâneo
Ref: 00912



Cobre Metálico
Ref: 06119




Grafite Met. p/ Rodas
Ref: 00929



Ouro Vila Rica
Ref: 06226




Ouro Metálico
Ref: 06121



Preto Rápido
Ref: 00903



Preto Acetinado
Ref: 00918



Preto Fosco
Ref: 00910

Alta Temperatura: Tinta especial para metais que atingem altas temperaturas. Resiste até 500°C de pico.



Alumínio Alta Temp.
Ref: 05900



Preto Alta Temp.
Ref: 05950


Complementos:

Verniz Rápido Ref.: 07502

Primer Universal Ref.: 00018

Seladora Para Plásticos Ref.: 00081

Wash Primer Lead Free Ref.: LF045

- 
- ✓ Fácil aplicação
 - ✓ Ideal para pequenos retoques
 - ✓ Ótimo alastramento e cobertura
 - ✓ Tempo de secagem reduzido
 - ✓ Excelente brilho e secagem