

Descrição do Produto:


Indicado para aumentar a flexibilidade dos produtos utilizados na preparação e pintura das partes da carroceria de autos confeccionados em plástico.

Este produto é de uso exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina poliéster e solventes orgânicos.

Catálise e / ou Diluição:



5 a 10% em volume sobre Primer Poliuretano antes da catálise / diluição
5 a 10% em volume sobre Esmalte Poliuretano antes da catálise / diluição
Até 5% em volume sobre Base Poliéster antes da catálise / diluição
Até 5% em volume sobre Verniz Bicomponente antes da catálise / diluição

Obs.: Não utilizar em produtos monocomponentes (Primers Nitro e Sintético, Lacas Nitro e Acrilica e Esmalte Sintético).

Aplicação:




Conforme indicação do produto flexibilizado.

Secagem:



Conforme indicação do produto flexibilizado.

Preparação de Superfície:



Conforme indicação do produto flexibilizado.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.
Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.