Base Poliéster Médio Sólidos
07.00 / 07.20 / 07.21

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200. Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

Descrição do Produto:

Indicado para pintura geral, parcial e retoques de veículos automotivos, nacionais e importados, fácil de usar e aplicar. Disponível em sistema mixing machine (lisas, metálicas e perolizadas). Possui secagem rápida, boa resistência à intempéries naturais e agentes químicos, quando utilizado com vernizes Sherwin Williams.
O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resinas poliéster, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos acetatos e aditivos.

Catálise e / ou Diluição:

2 partes em volume de Base Poliéster Médio Sólidos
1 parte em volume do Thinner 454 ou Thinner 455

Para temperaturas acima de 30ºC, Recomenda-se o uso do Thinner 490.
Para temperaturas abaixo de 20ºC, Recomenda-se o uso do Thinner 470.

Aplicação:

Aplicar 3 a 4 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos.
Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol2
Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol2
Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm
Aplicar sobre:
Primer Sintético, Primer Universal, Color Primer, Primer PU.



Secagem:

Ao ar a 25ºC:
Final 20 minutos para aplicação do verniz.

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Se necessário nivelar a superfície com Massa Rápida, lixando após secagem completa. Aplicar o Wash Primer 045 para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida. Aplicar em toda superfície uma camada de Primer e lixar após secagem completa (lixa grão 320 a 600).

Uso do EPI:

Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.
Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.