

Descrição do Produto:

Produto indicado para redução de brilho de cores diversas em Shertruckmix Poliuretano. Fácil de aplicar e usar.
O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resinas poliuretânicas, cargas minerais, solventes e aditivos.

Catálise e / ou Diluição:

Dosar de acordo com o brilho desejado, respeitando o limite de 50% de fosqueante por volume de tinta.
Consultar a ficha técnica do produto Shertruckmix Poliuretano.

Regras de Uso para Pesagem de Cores:


1. Pesar os concentrados coloridos e homogeneizar.
2. Pesar o Mixing branco respectivo de cada linha e homogeneizar.
3. Adicionar o Clear respectivo de cada linha e homogeneizar.

Aplicação:

Consultar a ficha técnica do produto Shertruckmix Poliuretano.

Secagem:

Consultar a ficha técnica do produto Shertruckmix Poliuretano.

Preparação de Superfície:

Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com solução desoleante.

Uso do EPI:

Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.
Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.