

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200. Acesse nossa página: [www.sherwin-auto.com.br](http://www.sherwin-auto.com.br)

**Descrição do Produto:**


Indicado para promover aderência de primers sobre superfícies metálicas. Promove ação corrosiva, substituindo a fosfatização.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.


**Composição:**

Resina Vinílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, estéres e alifáticos.

**Catalise e / ou Diluição:**



2 partes em volume de Washprimer SW048  
1 parte em volume de Catalisador SW052



A vida útil da mistura é de 3 a 4 horas (25°C)

**Aplicação:**



Aplicar 2 a 3 passadas finas com intervalo de 5 a 10 minutos.


Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/pol<sup>2</sup>

Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/pol<sup>2</sup>

Bico recomendado: 1,5 - 2,0mm

**Aplicar sobre:**

Superfícies metálicas, aço, alumínio, zinco, cromo, galvanizados.




**Secagem:**



**Ao ar a 25°C:**

Final: 10 minutos

**Preparação de Superfície:**



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

**Uso do EPI:**



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.