

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Shertruckmix Clear Primer Acabamento PU - SW881 possui secagem rápida, alta resistência a intempéries naturais e agentes químicos. É indicado para Sistema Shertruckmix Poliuretano e Shertruckmix PU Acrílico para transformação em Primer Acabamento/Dupla Função.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

A linha Shertruck é recomendada para pintura geral ou parcial na reparação de veículos comerciais leves, vans, caminhões, ônibus, tratores, trens, manutenção leve de equipamentos, estruturas metálicas e implementos rodoviários e agrícolas.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas, pigmentos anticorrosivos, solventes e aditivos.

PRODUTOS COMPATÍVEIS

Shertruckmix – Concentrados		Shertruckmix Laranja Lead Free		SW848
Shertruckmix Preto	SW801	Shertruckmix Amarelo Médio Lead Free	SW849	
Shertruckmix Amarelo	SW803	Shertruckmix Amarelo Ouro Lead Free	SW844	
Shertruckmix Amarelo Médio	SW804	Shertruckmix – Clears		
Shertruckmix Amarelo Óxido	SW805	Shertruck Mix Clear PU Acrílico	SW894	
Shertruckmix Azul	SW807	Shertruck Mix Clear PU Poliuretano	SW899	
Shertruckmix Azul Escuro	SW808	Shertruckmix – Bases		
Shertruckmix Amarelo Limão	SW811	Shertruck Mix PU Acrílico Base Branca	SW840	
Shertruckmix Verde	SW815	Shertruck Mix Poliuretano Base Branca	SW890	
Shertruckmix Verm. Escarlata	SW816	Shertruckmix - Complementos		
Shertruckmix Laranja	SW817	Endurecedor Shertruckmix PU Univ.	SW001	
Shertruckmix Vermelho Óxido	SW823	End. Shertruckmix P/ PU Rapido	SW003	
Shertruckmix Violeta	SW825	End.Lento Shertruck Pu Universal	SW004	
Shertruckmix Violeta Azulado	SW826	Diluyente Shertruckmix Poliéster/PU	SW486	
Shertruckmix Vermelho	SW828			
Shertruckmix Preto Baixa Concentr.	SW861			
Shertruckmix Verde Baixa Concentr.	SW862			
Shertruckmix Verm. Baixa Concentr.	SW863			
Shertruckmix Amarelo Baixa Concentr.	SW865			
Shertruckmix Azul Baixa Concentr.	SW867			

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

Resistência a umidade (horas)	350 – 400 horas
Resistência a Salt Spray (horas)	400 – 450 horas


*Valores consideram tinta na cor Poliuretano Branco Geada com Wash Primer 045 em chapa de aço carbono.

USO DE EPI



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto;
Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto;
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear ou aplicar o produto.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE




Antes da aplicação:

Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com Solução para Desengraxe SW466.

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

CATÁLISE E/ OU DILUIÇÃO



Em volume:

100 partes da cor no sistema Shertruckmix Poliuretano ou PU Acrílico;
20 partes de Shertruckmix Clear Primer Acabamento PU.

Shertruckmix Poliuretano:

6 partes em volume Shertruckmix Poliuretano;
1 parte em volume Endurecedor SW001 ou SW003 ou SW004;
20 a 30% Thinner SW486 ou SW495.

Shertruckmix PU Acrílico:

3 partes em volume Shertruckmix PU Acrílico;
1 parte em volume Endurecedor SW001 ou SW004;
20 a 40% Thinner SW486 ou SW495.

APLICAÇÃO



Tempo de vida útil (horas): 3 horas.

Viscosidade de aplicação: 20 – 22 segundos CF4.

Aplicar 2 a 4 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas;

Pistola HVLP: Pressão recomendada 30 - 35 lbs/ pol²;

Pistola convencional: Pressão recomendada 35 - 40 lbs/ pol²;

Agulha/Bico recomendado: 1,3 - 1,4mm.

SECAGEM



Ao ar (25 °C):

Pó: 5 a 10 minutos;

Toque: 25 a 30 minutos;

Manuseio: 4 a 5 horas.

Estufa (60 – 70°C):

30 minutos.