


Descrição do Produto:

Recomendado para uso na linha de Shertruckmix Epóxi Industrial (92.00), conforme indicação da fórmula de cor. Indicado para Pintura de Ferro, Alumínio, Aço e Galvanizado com alta aderência, dureza e resistência a agentes químicos. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resina Epóxi, Solventes Aromáticos, Cetonas, Cargas minerais e aditivos.

Catálise e / ou Diluição:**Regras de Uso para Pesagem de Cores:**


1. Pesar os concentrados coloridos e homogeneizar.
2. Pesar o Mixing branco respectivo de cada linha e homogeneizar.
3. Adicionar o Clear respectivo de cada linha e homogeneizar.

Aplicação:

Consultar Ficha Técnica do sistema Shertruckmix Epóxi Industrial (92.00)

Secagem:

Consultar Ficha Técnica do sistema Shertruckmix Epóxi Industrial (92.00)

Preparação de Superfície:

Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com solução desoleante 400. Se necessário, efetuar lixamento. O produto a ser aplicado sobre a superfície a ser limpa.

Uso do EPI:

Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.
Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.