

Descrição do Produto:

Recomendado para o uso na linha de Shertruckmix Sintético (82.00), conforme indicação da fórmula de cor. Fácil de usar e aplicar. Possui alto brilho, secagem rápida, alta resistência a intempéries naturais e agentes químicos. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resinas alquídicas, solventes aromáticos, ésteres e aditivos.

Catálise e / ou Diluição:**Regras de Uso para Pesagem de Cores:**

1. Pesar os concentrados coloridos e homogeneizar.
2. Pesar o Mixing branco respectivo de cada linha e homogeneizar.
3. Adicionar o Clear respectivo de cada linha e homogeneizar.


Aplicação:

Consultar Ficha Técnica do sistema Shertruckmix Sintético (82.00)

NOTA: O produto não possui propriedades de verniz.

Secagem:

Consultar Ficha Técnica do sistema Shertruckmix Sintético (82.00)

Preparação de Superfície:

Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com solução desoleante 400. Se necessário, efetuar lixamento. O produto a ser aplicado sobre a superfície a ser limpa.

Uso do EPI:

Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.
Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de Segurança para manusear o produto.
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.