


Descrição do Produto:

Recomendado para o uso na linha de Shertruckmix Sintético Industrial (91.00). Fácil de usar e aplicar. Possui alto brilho, secagem rápida, resistência a intempéries naturais e agentes químicos.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resinas alquídicas, solventes aromáticos, ésteres e aditivos.

Catálise e / ou Diluição:**Regras de Uso para Pesagem de Cores:**

1. Pesar os concentrados coloridos e homogeneizar.
2. Pesar o Mixing branco respectivo de cada linha e homogeneizar.
3. Adicionar o Clear respectivo de cada linha e homogeneizar.


Aplicação:

Consultar Ficha Técnica do sistema Shertruckmix Sint. Industrial (91.00)

NOTA: O produto não possui propriedades de verniz automotivo.

Secagem:

Consultar Ficha Técnica do sistema Shertruckmix Sint. Industrial (91.00)

Preparação de Superfície:

Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Aplicar washprimer para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida.

Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Uso do EPI:

Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.