

Descrição do Produto:


Recomendado para o uso na linha de Shertruckmix PU Acrílico (91.00). Fácil de usar e aplicar. Possui alto brilho, secagem rápida, resistência a intempéries naturais e agentes químicos.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Resinas poliuretânicas, solventes aromáticos, ésteres e aditivos.

Catálise e / ou Diluição:



NOTA: REGRAS DE USO PARA PESAGEM DA COR.

1. Pesar os concentrados coloridos e Homogeneizar.
2. Segundo Passo: Pesar o Mixing branco respectivo de cada linha e homogeneizar.
3. Terceiro Passo: Adicionar o Clear respectivo de cada linha e Homogeneizar.

Aplicação:



Consultar Ficha Técnica do sistema Shertruckmix PU Acrílico (84.00)


NOTA: O produto não possui propriedades de verniz automotivo.

Secagem:



Consultar Ficha Técnica do sistema Shertruckmix PU Acrílico (84.00)

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Aplicar washprimer para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida.

Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.

As informações aqui citadas, são baseadas em testes de laboratório e experiências práticas. A qualidade do produto é assegurada somente quando aplicado por profissional treinado com as especificações. Nos reservamos o direito de alterar ou eliminar quaisquer informações aqui citadas.