

Descrição do Produto:

Endurecedor para sistema Shertruckmix Primer Epóxi. Fácil de usar e aplicar. Produto apresenta secagem rápida, abrir somente no momento do uso e fechar em seguida. Caso estas precauções não forem tomadas, o produto poderá solidificar. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Isocianatos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos, ésteres e aditivos especiais.

Catálise e / ou Diluição:

Consultar Ficha Técnica do Shertruckmix Primer Epóxi.

Aplicação:

Consultar Ficha Técnica do Shertruckmix Primer Epóxi.

Secagem:

Consultar Ficha Técnica do Shertruckmix Primer Epóxi.

Preparação de Superfície:

Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Aplicar washprimer para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida.

Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Uso do EPI:

Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrilica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.