

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.

Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Endurecedor Shertruck Primer PU Cinza – SW060 é indicado para catálise e cura do Shertruck Primer PU Cinza – SW600, conferindo ao produto principal secagem rápida e excelente dureza. Produto apresenta secagem rápida, abrir somente no momento do uso e fechar em seguida. Caso estas precauções não forem tomadas o produto poderá solidificar-se. O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

A linha Shertruck é recomendada para pintura geral ou parcial na reparação de veículos comerciais leves, vans, caminhões, ônibus, tratores, trens, manutenção leve de equipamentos, estruturas metálicas e implementos rodoviários e agrícolas.

COMPOSIÇÃO

Isocianatos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos, ésteres e aditivos especiais.

PRODUTOS COMPATÍVEIS

Shertruckmix - Complementos	
Shertruck Primer PU Cinza	SW600

CARACTERÍSTICAS

Sólidos por volume (%)	19 ± 3%
Sólidos por massa (%)	26 ± 3%

USO DE EPI




Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto;
Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto;
Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear ou aplicar o produto.

Disque Lazzuril 0800 725 4200. Na Grande São Paulo ligue (11) 2168 4200.


Acesse nossa página: www.sherwin-auto.com.br

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes com Solução para Desengraxe SW466.

CATÁLISE E/ OU DILUIÇÃO



Consultar a Ficha Técnica do Shertruck Primer PU Cinza (SW600).

APLICAÇÃO



Consultar a Ficha Técnica do Shertruck Primer PU Cinza (SW600).

SECAGEM



Consultar a Ficha Técnica do Shertruck Primer PU Cinza (SW600).