

**Descrição do Produto:**


Indicado para catálise do e cura do Shertruckmix Primer PU Alto Sólidos (SW700), conferindo ao produto principal secagem rápida, excelente dureza. Produto apresenta secagem rápida, abrir somente no momento do uso e fechar em seguida. Caso estas precauções não forem tomadas, o produto poderá solidificar.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

**Composição:**

Isocianatos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos, ésteres e aditivos especiais.

**Catálise e / ou Diluição:**



Consultar Ficha Técnica do Shertruckmix PU Primer Alto Sólidos (SW700)

**Aplicação:**




Consultar Ficha Técnica do Shertruckmix PU Primer Alto Sólidos (SW700)

**Secagem:**



Consultar Ficha Técnica do Shertruckmix PU Primer Alto Sólidos (SW700)

**Preparação de Superfície:**



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Aplicar washprimer para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida.

Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

**Uso do EPI:**



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.