

Descrição do Produto:

Indicado para catálise do e cura do Shertruckmix Verniz PU (SW900), conferindo ao produto principal secagem rápida, excelente dureza. Produto apresenta secagem rápida, abrir somente no momento do uso e fechar em seguida. Caso estas precauções não forem tomadas, o produto poderá solidificar.

O uso deste produto é exclusivo a profissionais devidamente treinados.

Composição:

Isocianatos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos, ésteres e aditivos especiais.

Catálise e / ou Diluição:



Consultar Ficha Técnica do Shertruckmix Verniz PU (SW900)

Aplicação:




Consultar Ficha Técnica do Shertruckmix Verniz PU (SW900)

Secagem:



Consultar Ficha Técnica do Shertruckmix Verniz PU (SW900)

Preparação de Superfície:



Limpar adequadamente a superfície a ser pintada, removendo partes soltas, ferrugem, oleosidades e resíduos impregnantes, com Solução Desoleante 400. Aplicar washprimer para proteger as áreas expostas onde a chapa foi atingida.

Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.

Uso do EPI:



Ler as instruções no verso da embalagem antes de utilizar o produto.

Utilizar luvas de borracha nitrílica e óculos de Segurança para manusear o produto.

Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e particulados ao manusear / aplicar o produto.